

CLASSIC

american COLORS

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

Pintura de acabado mate, hecha con 100% Resina Acrílica, que actúa como capa protectora evitando que la suciedad y las manchas se adhieran, permitiendo una facilidad de lavado. Buen poder cubriente, excelente resistencia a la intemperie y perfecta brochabilidad y nivelación.

USOS TÍPICOS

Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc. y exteriores. Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

Acabado: Mate

Curado: Evaporación de agua

Sólidos en volumen: 38% ± 4% según color

Número de capas: Dos.

Rendimiento teórico: 60 m² / gl dependiendo de la superficie, técnica de aplicación.

Diluyente: Usar 6 volúmenes de pintura por una de agua.

Peso por galón: 5.4 ± 0.6 Kg., según color

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos

Al tacto duro: 4 horas

Repintado: 4 horas



PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo, eliminar los residuos del mismo con lija al agua # 80, aplicar dos manos de "Primer American Colors" y luego aplicar Classic American Colors.

Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120 y aplicar Classic American Colors.

Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua y retirar con espátula la pintura suelta, dejarla libre de polvo, grasa y aceite. Aplicar dos manos de "Sellaseal American Colors" y luego aplicar Classic American Colors.

Superficies alcalinas: Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP o Vencedor y luego aplicar Classic American Colors.

Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Spread American Colors", dejar secar una hora entre cada capa, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido. Luego aplicar Classic American Colors.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta y cualquier otro material extraño.
2. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
3. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura y luego aplique una capa delgada.
4. Después de 4 horas de secado, aplique la 2da mano usando un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
5. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón líquido y agua.

CLASSIC

american
COLORS