

# PRIMER

american  
COLORS

## DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

A base de resina acrílica modificada. Ideal para imprimir superficies nuevas de concreto. Tiene excelente resistencia alcalina y a la humedad. Alto poder de relleno sobre superficies tarrajeadas. Para interiores y exteriores.

## USOS TÍPICOS

Puede ser aplicado sobre superficies de concreto nuevo o antiguo sin pintura.

## DATOS FÍSICOS

**Acabado:** Mate

**Curado:** Evaporación de agua

**Sólidos en volumen:** 37% ± 3%

**Número de capas:** Dos .

**Rendimiento teórico:** 60 m<sup>2</sup> / 4Lt por mano.

**Diluyente:** Agua potable.

**Peso por galón:** 5.5 - 5.9 Kg.

**VOC:** 10 - 20 g / Lt.

## TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

**Al tacto:** 30 minutos

**Al tacto duro:** 3 - 4 horas

**Repintado:** 4 horas



## PREPARACION DE LA SUPERFICIE

En superficies nuevas dejar secar muy bien el concreto por 28 días como mínimo. Asegurarse que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo y de manchas grasosas. Eliminar pintura existente de la superficie a imprimir. En superficies que presentan irregularidades y rajaduras (no mayor a 1 mm) corregir con Pasta Spread AMERICAN COLORS.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a imprimir debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del Primer American Colors y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que el Primer se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use 1 volumen de agua por 4 volúmenes de Primer American Colors.
5. Aplique una capa uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano.

# PRIMER

american  
COLORS