

# SATINADO

## american COLORS

### DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

Pintura satinada de lujosa apariencia, hecha con 100% Resina Acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de pinturas. Su fino acabado resalta y decora los ambientes con un elegante brillo satinado. No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

### USOS TÍPICOS

Paredes interiores: salas, comedores, dormitorios, etc. y exteriores. Sobre concreto o madera.

### TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

**Al tacto:** 30 - 60 minutos

**Al tacto duro:** 4 horas

### DATOS FÍSICOS

**Acabado:** Satinado

**Curado:** Evaporación de agua

**Sólidos en volumen:** 38% ± 4%

**Número de capas:** Dos .

**Rendimiento teórico:** 65 m<sup>2</sup> / gl dependiendo de la superficie, técnica de aplicación.

**Diluyente:** Usar 6 volúmenes de pintura por una de agua.



### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar preparada adecuadamente. Asegurarse que esté limpia, seca y sin imperfecciones; remover polvillo, grasa, contaminante o película antigua mal adherida.

Para aplicar sobre pintura antigua, asegurarse que esté bien adherida y no presente atizamiento.

### PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha, rodillo o pistola a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura.
6. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

# SATINADO

american  
COLORS