



PASTA SPREAD AMERICAN COLORS

A base de resina acrílica modificada

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- ✓ Material de empastado y/o relleno de fácil aplicación, que permite obtener superficies con acabado liso.
- ✓ Mejora la apariencia de las pinturas satinadas y brillantes.
- ✓ Presenta alto rendimiento durante su aplicación.
- ✓ En su formulación contiene aditivos anti hongos, útil para ambientes húmedos.
- ✓ No contiene pigmentos a base de plomo, cromo ni mercurio en su formulación.

USOS TÍPICOS

- ✓ Usado como empastado y/o relleno de paredes interiores (salas, dormitorios, etc.).

DATOS FÍSICOS

Acabado	Mate
Color	Blanco
Componentes	Uno
Curado	Evaporación de agua y coalescencia
Sólidos en volumen	59% ± 3%
VOC	44.3 g / lt.
Número de capas	Dos o Tres
Rendimiento teórico	9 m ² / 4 Lt. por mano a 10 mils seco
Diluyente	No requiere

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas:

- ✓ Después del tarrajeo se debe esperar 28 días como mínimo antes de pintar.
- ✓ Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80.
- ✓ Aplicar el "Primer AMERICAN COLORS" y luego "Pasta Spread AMERICAN COLORS" hasta alisar.

Superficies con pequeñas imperfecciones:

- ✓ Eliminar polvo, grasa u otro contaminante.
- ✓ En superficies que presentan imperfecciones y/o rajaduras (no mayor a 1 mm) resanar con "Pasta Spread AMERICAN COLORS".

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Espátula o plancha.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto : 30 – 60 minutos
Repintado mínimo : 3 - 4 horas

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a empastar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La espátula o plancha a usar para el empastado se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pasta y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Aplique capas delgadas y uniformes, no recargar demasiado.
5. Uniformizar la superficie gradualmente con lijas #180 - #320. El lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo, pero el lijado final se realizará antes de las 24 horas. Eliminar completamente el polvillo producido.
6. Aplicar una capa de "Sellaseal AMERICAN COLORS" antes de pintar las capas de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ Primer AMERICAN COLORS.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ Sellaseal AMERICAN COLORS.
- ✓ Classic AMERICAN COLORS.
- ✓ Satinado AMERICAN COLORS.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 6.0 ± 0.1 Kg.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.