



**american
COLORS**

AMERICAN COLORS

SATINADO

A base de resina 100% acrílica

DESCRIPCION Y VENTAJAS

- ✓ Pintura de acabado satinado y textura suave, que embellece las superficies donde es aplicado.
- ✓ Formulado con 100% de resina acrílica, que le confiere una excelente lavabilidad.
- ✓ Colores mezclables entre sí.
- ✓ No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

USOS TÍPICOS

- ✓ Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- ✓ Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento y madera.

DATOS FÍSICOS

Acabado	: Satinado
Color	: Según cartilla
Componentes	: Uno
Curado	: Evaporación de agua
Sólidos en volumen	: 37% ± 2%, según color
Número de capas	: Dos
Rendimiento teórico	: 65 m ² / 4 Lt. por mano
Diluyente	: Agua potable
Brillo a 60°	: 22 - 26 GU

Para calcular el rendimiento practico tomar en cuenta pérdidas del material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Superficies nuevas

- ✓ Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de "Primer American Colors". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

Superficies con pintura en buen estado

- ✓ Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar "Primer American Colors" y luego de 4 horas aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO.

Superficies con pintura en mal estado

- ✓ Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. Aplicar una mano de "Sellaseal American Colors" y luego una mano de "Primer American Colors", dejar secar 4 horas entre

manos y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

Superficies alcalinas

- ✓ Aplicar previamente dos manos de "Imprimante para Muros CPP o Vencedor". Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

Acabado liso (sólo interiores)

- ✓ Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "Pasta Spread American Colors". Dejar secar media hora entre capa y capa, repetir hasta conseguir el acabado deseado, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido.
- ✓ Aplicar "Primer American Colors" y luego de 4 horas aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

Debido al acabado satinado del producto, se debe evitar imperfecciones en la superficie para que se asegure un buen acabado.

No aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador (Sellaseal American Colors, Sellador 150 CPP, etc.), sino sobre algún imprimante diluido como Primer American Colors o Imprimante CPP.

METODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo de pelo corto o de esponja.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto	: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro	: 4 horas a 25°C
Repintado mínimo	: 4 horas a 25°C

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra mano use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2da mano use un máximo de 1 volumen de agua por 8



**american
COLORS**

AMERICAN COLORS

SATINADO

A base de resina 100% acrílica

volúmenes de pintura. Se recomienda preparar sólo lo que se va a usar.

7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicado.

No aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador (Sellaseal American Colors, Sellador 150 CPP, etc.), sino sobre algún imprimante diluido como Primer American Colors o Imprimante CPP.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- ✓ *Superficies nuevas*
Primer American Colors.
- ✓ *Superficies con pintura antigua*
Primer American Colors.
- ✓ *Superficies con humedad*
Imprimante para Muros CPP o Vencedor.

ACABADOS RECOMENDADOS

- ✓ No requiere

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.1 – 5.1 Kg., según color

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses, si se almacena bajo techo a la temperatura entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Última revisión: 19/02/2019