

Pasta Mural American Colors



DATOS FÍSICOS

Acabado: Mate

Color: Blanco

Componentes: Uno

Curado: Evaporación de agua y coalescencia

Sólidos en volumen: 59% 3 3%, según color

VOC (g / lt.): 44.3 g / Lt

Número de capas: Dos o tres

Rendimiento teórico: 15 m²/1GL/capa a 10 mils seco

Diluyente: No requiere

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Formulada con resina acrílica, empasta o rellena las porosidades de las superficies, dejando un acabado liso.
- Fácil aplicación.
- Ideal para la decoración.
- Máximo rellenado.
- Contiene microesferas expansibles, que proporcionan una mayor facilidad en la aplicación y permiten lograr una pasta menos pesada.
- Para ambientes interiores.
- Mejora la apariencia de las pinturas satinadas.

USOS TÍPICOS

- Alisa las superficies, logrando un empastado uniforme.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se aplica con una plancha o espátula.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos

Repintado mínimo: 3 - 4 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) Superficies nuevas: Después del tarrajeo se debe esperar 28 días como mínimo antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar el IMPRIMANTE AMERICAN COLORS y luego PASTA MURAL AMERICAN COLORS hasta alisar.

b) Superficies con pequeñas imperfecciones: Eliminar polvo, grasa u otro contaminante. En superficies que presentan imperfecciones y/o rajaduras (no mayor a 1 mm) resanar con PASTA MURAL AMERICAN COLORS.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a empastar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La espátula o plancha a usar para el empastado se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pasta y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.

Pasta Mural American Colors

4. Aplique capas delgadas y uniformes, no recargar demasiado.
5. Uniformizar la superficie gradualmente con lijas #180 - #320. El lijado entre capas se puede efectuar a las 2 horas como mínimo, pero el lijado final se realizará antes de las 24 horas. Eliminar completamente el polvillo producido.
6. Aplicar una capa de SELLADOR AMERICAN COLORS antes de pintar las capas de acabado.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

IMPRIMANTE AMERICAN COLORS.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 6.0 3 0.1 Kg., según color.

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 6 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

ACABADOS RECOMENDADOS

- Sellador American Colors
- American Colors Mate
- American Colors Satinado



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir adecuada ventilación.